

ESPECIFICACIONES DE TRACTOR SONIC

<i>Parametros</i>	Modelo		ST-304
	Tipo		Uso general 30HP, traccion en las 4 ruedas (4WD)
	Dimensiones L x A x A (pulgadas/mm)		127.17" (2940mm) x 57" (1450mm) x 78.15" (2463mm)
	Ancho de la trocha (pulgadas/mm)	Delantera	47.25" (1200mm)
		Trasera	39.5-57.5" (1000-4000mm)
	Base de rueda (pulgadas/mm)		72" (1677mm)
	Separacion de tierra (pulgadas/mm)		11.5" (292mm)
	Llantas	Delantera	7.50-16
		Trasera	11.2-24
	Peso del Tractor (lbs/kg)		3065 lbs. (1390 kg)
	Radio de vuelta minima (pulgadas/mm)		150" (3809mm)
	Velocidad teorica (mph)(km/h)	Avance (8 velocidades) Velocidad nominal -	1ra: 1.11 mph (1.79 km/h), 2da: 1.41 mph (2.27 km/h), 3ra: 2.29 mph (3.69 km/h), 4ta: 3.64 mph (5.85 km/h), 5ta: 4.74 mph (7.63 km/h), 6ta: 5.99 mph (9.64 km/h), 7ma: 9.75 mph (15.69 km/h), 8va: 15.47 mph (24.89 km/h)
		Reversa (2 velocidades) Velocidad nominal -	1ra: 1.04 mph (1.67 km/h) 2da: 4.42 mph (7.12 km/h)
Estructura de proteccion (EPCV)		Standard, (aprobado por OECD, plegable)	
Toldo		Standard (Color: blanco)	
<i>Especificaciones del motor</i>	Modelo		TY395 (aprobado por EPA)
	Tipo		Vertical, enfriado por agua, 4 ciclos de combustion
	12 hrs. Potencia nominal (kw/hp)		22.1 (30)
	Velocidad nominal (rpm)		2000
	Diametro x carrera (mm)		95 x 105
	Desplazamiento total pulgadas cubicas		136
<i>Sistema de Manejo</i>	Embrague		Disco doble friccion
	Switch de seguridad para embrague		Standard
	Caja de cambios		Standard
	Traccion principal		Standard
	Diferencial / Seguro de diferencial		Standard
Transmision final		Standard	
<i>Mecanismo de transporte</i>	Llantas	Delantera	6.00-16
		Trasera	11.2-24
	Freno		Disco humedo
<i>Instrumento de trabajo</i>	Capacidad de levante hidraulico l lbs. (kg)	A 24" (610 mm) detras del punto de enlace	1433 lbs (650 kg)
	Enlace de 3 puntos		Levante de implementos de 3 puntos, Categoria I
	Eje de Tomafuerza	Velocidad (rpm)	540/720
		Tamano de estrias	6 estrias @ 35mm (1-3/8")
	Bomba de direccion		2262 psi [12 l/min. (3.17 gpm)]
Bomba de levante hidraulico		2262 psi [28 l/min. (7.49 gpm)]	
<i>Capacidad de fluido (US Galon/Cuartos)</i>	Tanque de combustible (diesel)		8 Galones (32 cuartos)
	Sistema de enfriamiento		Radiador: 1.85 Galones (7.4 cuartos)
	Capacidad de aceite para motor		1.587 Galones (6.35 cuartos)
	Caja de cambios y eje trasero		Eje de traccion delantera: 1.75 Galon (7 cuartos) Transmision: 4.75 Galon (19 cuartos)
Cargador frontal/o Azadera trasera		Opcional	
Llanta de cesped o llanta industrial		Opcional	

*Informacion disponible. Sujeto a cambios. Favor contacte su representante para mayor informacion. (305) 594-0777